



SUZUKI GSX-R 750
Baujahr 2007-2010

Art.-Nr.: 670.301 schwarz

SUZUKI GSX-R 750
Baujahr 2007-2010

Art.-Nr.: 4003.047.301 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007543	Gepäckplatte	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
1	700007544	Hakenplatte	4	151.283	Verschlussstopfen Ø8 mm
4	151.333	Distanzhülsen schräg Ø20 x Ø7mm	2	150.886	Karoseriescheibe ø6,4 x 18
2	150.918	Karoseriescheiben Ø10,5 x Ø30	1	330.302	Logo Hepco & Becker ø30mm
2	151.258	Senkkopfschrauben M6 x 16	1	330.301	Logo Krauser ø30mm
2	151.268	Senkkopfschrauben M6 x 25			



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



SUZUKI GSX-R 750
Baujahr 2007-2010

Art.-Nr.: 670.301 schwarz


SUZUKI GSX-R 750
Baujahr 2007-2010

Art.-Nr.: 4003.047.301 schwarz

Montage

Vorbereitung:

Schlossplatte (Suzuki Originalteil) an dem Soziussitzkissen entfernen (siehe Abb.)
Originalschrauben entfallen.




Montage der Schlossplatte an der Gepäckplatte:

Vorne am Sportrack wird diese Schlossplatte (Suzuki Originalteil) mit 2 x Senkschrauben M6 x 25, 4 x Distanzbuchsen - schräg $\varnothing 20 \times \varnothing 7$, 2 x Karosseriescheibe $\varnothing 6,4 \times 18$ und 2 x Selbstsichernden Muttern M6 verschraubt.

Achtung:

Die Positionierung der 4 Distanzbuchsen - schräg muss wie in der untenstehenden Abbildung erfolgen, damit die Schlossplatte die richtige Schrägstellung bekommt.





SUZUKI GSX-R 750
Baujahr 2007-2010

Art.-Nr.: 670.301 schwarz

SUZUKI GSX-R 750
Baujahr 2007-2010

Art.-Nr.: 4003.047.301 schwarz

Montage


Montage der Hakenplatte an der Gepäckplatte:

Hinten am Sportrack wird die Hakenplatte mit 2 x Senkschrauben M6 x16 und 2 x selbstsichernde Muttern M6 verschraubt.


Die 4 nicht benutzten Bohrungen in der Gepäckplatte mit Verschlußstopfen verschließen.

Die Befestigung des Sportracks erfolgt in der gleichen Weise wie bei dem original Soziussitzkissen.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des Sportracks im Schloss kontrollieren.



Wenn das Sportrack nach dem Einrasten im Schloss zu viel Spiel hat (Klappergeräusche beim Fahren), können unter die Gummidämpfer der Schlossplatte (Suzuki Originalteil) noch die 2 x Karosseriescheiben $\varnothing 10,5 \times \varnothing 30$ gefügt werden.





SUZUKI GSX-R 750
from date of manufacture
2007-2010

Item.-No.: 670.301 black

SUZUKI GSX-R 750
from date of manufacture
2007-2010

Item.-No.: 4003.047.301 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007543	sportrack plate	4	150.799	self lock nuts M6
1	700007544	holding plate	4	151.283	plastic plug Ø8 mm
4	151.333	special spacer Ø20 x Ø7mm	2	150.886	body washer ø6,4 x ø18
2	150.918	body washer Ø10,5 x Ø30	1	330.302	emblem Hepco & Becker ø30mm
2	151.258	countersunk head screw M6 x 16	1	330.301	emblem Krauser ø30mm
2	151.268	countersunk head screw M6 x 25			



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



SUZUKI GSX-R 750
from date of manufacture
2007-2010

Item.-No.: 670.301 black


SUZUKI GSX-R 750
from date of manufacture
2007-2010

Item.-No.: 4003.047.301 black

Assembling instructions


Preparing:

Dismantle pillion seat, dismantle Original Suzuki lid plate from the seat.
Original screws are obsolete.



Fastening of the Suzuki lid plate to the sportrack plate:
Fix the Suzuki lid plate at the Hepco & Becker sportrack plate with countersunk head screws M6 x 25, body washers $\varnothing 6,4 \times 18$, the special spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 7$ and self lock nuts M6 as shown.

Notice position of the special washers (picture) to reach the correct angle of the lid plate.





SUZUKI GSX-R 750
from date of manufacture
2007-2010

Item.-No.: 670.301 black

SUZUKI GSX-R 750
from date of manufacture
2007-2010

Item.-No.: 4003.047.301 black


Assembling instructions

Fastening of the holding plate to the sportrack:

Fix the holding plate to the sportrack plate with countersunk head screws M6 x 16 and self lock nuts M6.

Seal up the 4 holes not in use with sealing plugs.

Fixing the SPORTRACK onto the motorbike is the same as fixing a pillion seat.
Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.



If the sportrack has too much tolerance (rattling noise while driving) after engagement in the lid, you can sandwich the body washers $\varnothing 10,5 \times \varnothing 30$ between original rubber element and lid plate.

